



MC-DUR TopSpeed

Kokkuvõtte kõigist eelistest

Pealekandmise eelised

- Täielik pinnakaitse ühe päeva jooksul
- Aja- ja tööplaanidest saab usaldusväärselt kinni pidada
- Kasutatav niisketel aluspindadel
- Kasutatav sõltumata temperatuurist (temperatuuridel 2–35 °C ja suhtelisel õhuniiskusel kuni 100%).
- Vähem vaeva planeerimisega, kui paigaldatakse rasketes keskkonnatingimustes (nt kastepunkti probleemid).
- Paigalduskohta pole vaja kinni katta ega soojendada
- Vähem sõitmist ehitusplatsile ja tagasi
- Libisemiskindlus on olemas täitematerjalist
- Pikk töödeldavusaeg vaatamata kiiremale kuivamisele
- Täispakett erinevatele tootesüsteemi variantidele

MC-DUR TopSpeed – täisvalik

MC-DUR TopSpeed SC		
• Krunt • Sideaine liivatäitega kraapepahtlikihis • Sideaine liivatäitele betooni kohtdefektide remontimiseks		
MC-DUR TopSpeed flex plus		
• Väga elastne pragusid sildav vahekiht, mida paigaldatakse maalerulliga		
MC-DUR TopSpeed	MC-DUR TopSpeed flex	MC-DUR TopSpeed ESD
• Pigmenteeritud võõbatav kattekiht	• Elastne pigmenteeritud võõbatav kattekiht	• Pigmenteeritud elektrit juhtiv ESD võõbatav kattekiht
MC-DUR TopSpeed M		MC-DUR TopSpeed T
• Läbipaistev matt tihenduskiht (seelkelme)		• Läbipaistev läikiv tihenduskiht (seelkelme)



Eelised klientidele

- Minimaalsed katkestused äritegevuses ja lühiajalised tootmisseisakud
- Paigaldamine tsoonidena, nii et äritegevus saab samal ajal jätkuda
- Vastupidavad pinnad, mis taluvad suuri füüsilisi, keemilisi, mehaanilisi jms koormusi
- Väiksem hooldusvajadus
- Väga hea puhastatavus ja vähene mustuse kinnitumine
- UV ja ilmastikukindlus
- Hea vastupidavus lahjendatud hapetele, leelistele ja soolalahustele
- Saksamaa AgBB terviseriskide klassifikatsiooni kohaselt sobib siseruumidesse
- Dekoratiivsed puistelisandid, millel on suurepärane tehniline toimivus

Edukas pinnakatmine seal, kus teised ebaõnnestuvad

- MC-DUR TopSpeed sobib ebasoodsatesse keskkonnatingimustesse, mis välistab kõik teised, alternatiivsed süsteemid
- Suurem paindlikkus ja planeeritavus
- Katkestusteta töö ka halbades ilmastikuoludes – projekte ei pea edasi lükkama ega katkestama
- Lahendus probleemidele, kui asjad lähevad pingeliseks.
 - Kaotatud aja tagasitegemine
 - Projekti tähtaegne lõpuleviimine



MC-DUR TopSpeed

KKK



Mida teha, kui tasanduskiht on märg (värske betoon või pärast vihma), aga pinnakate on vaja peale kanda?

MC-DUR TopSpeedi võib kasutada ka poolkuival aluspinnal (ilma seisva veeta). Vaatamata niiskusele ei ole vaja pinnakatmist edasi lükata.

Kuidas MC-DUR TopSpeedi paigaldatakse?

MC-DUR TopSpeed rullitakse peale ristliigutustega nii, et ei tekiks triipe ega laineharju. MC-DUR TopSpeedi võib peale kanda nii pintseldades kui pihustades.

Milline on MC-DUR TopSpeediga saavutatav libisemiskindlus?

Kõik tavalised libisemiskindluse klassid vahemikus R9 kuni R12, sõltuvalt süsteemi ülesehitusest ja kasutatavast kuivtäiteainest.

Milliseid tootesüsteemi ülesehitusi saab MC-DUR TopSpeediga luua?

MC-DUR TopSpeediga saab luua mehaaniliselt väga vastupidavaid lahenduste variante, nii kuivtäitematerjali doseerimisega kui ilma. Värvide, kuivtäitematerjalide ja seelkelmete valik, mida saab erinevalt kombineerida, tähendab, et ka dekoratiivpõrandate loomiseks on võimalused peaaegu piiramatud.

Kuidas vana katet üle töödelda (tagades samas maksimaalse lihtsuse, ökonoomsuse ja vastupidavuse)?

Valmistage koormust kandev vana kate ette, lihvides seda kuni valendumiseni, seejärel kandke lihtsalt peale MC-DUR TopSpeed. (Mistahes süsteemistruktuur, sõltuvalt kliendi eelistustest/nõuetest.)

Kas MC-DUR TopSpeedi saab kasutada tööstuses või parklates?

Tööstuses ja parklates on vaja mehaaniliselt väga vastupidavaid süsteeme. MC-DUR TopSpeedil on eriti hea pinnakõvadus ja seega suur mehaaniline kraapekindlus ja vastupidavus võrreldes tavaliste EP- või PU-põhiste tehisvaikudega.

Kas MC-DUR TopSpeed sobib kasutamiseks välistingimustes, rõdudel ja kõnniteedel, näiteks vahekäikudes?

MC-DUR TopSpeedile on iseloomulikud suurepärane ilmastiku- ja UV-kindlus ning lühike ooteaeg enne järgmise kihi paigaldamist või pinna kasutuselevõttu, mistõttu sobib see eriti hästi kasutamiseks välistingimustes, rõdudel ja kõnniteedel, näiteks vahekäikudes.

Kui kaua peab värskest kaetud pind kuivama enne kasutamist või koormamist?

Jalgteid võib uuesti koormata 2–4 tundi pärast paigaldust, sõiduteid aga 48 tunni möödudes (täielik vastupidavus).

Kui kiiresti saab mitmekihiline kattesüsteem valmis?

Sõltuvalt süsteemi variandist, ala suurusest ja tööjõu hulgast saab pinnakaitse-süsteemi kõik kihid paigaldada ühe tööpäevaga.

Kas talvel või ebasoodsates/niisketes/külmades tingimustes tuleb katmistööd peatada?

Ei, isegi kehvades tingimustes, kus suhteline õhuniiskus on kuni 100%, saab MC-DUR TopSpeediga temperatuuridel 2–35 °C pinnakatmistööd teha. Pärast pealekandmist tuleb seda vaid 30 minutit vihma eest kaitsta.

mc-bauchemie.com

OSKUSTEAVE
PÕRANDA PINNAKAITSE

Esindaja Eestis: Eldi Kaubandus OÜ · Telefon: +372 520 6478 · eldi@eldi.ee · eldi.ee



BE SURE. BUILD SURE.