

MC-DUR 1365 HBF

Toimivusdeklaratsiooni viitenumber: IN5201060

1. Tootetüübi unikaalne ID-kood	MC-DUR 1365 HBF
2. Kasutusala(d)	Pinnakaitsetoode Pinnakate Kaitse ainete sissetungimise vastu (1.3) Niiskusesisalduse reguleerimine (2.2) Elektritakistuse suurendamine (8.2) Reaktiivvaigu mördi sideaine põrandatasanduskihi siseruumides
3. Tootja	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Saksamaa
4. Volitatud esindaja	-
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollse süsteem	Süsteem 2+ (hoonetes ja tsiviilehitustöödel kasutamiseks) Süsteem 4
6. Ühtlustatud standard	EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002
7. Teavitatud asutus	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) ID-kood 0754

8. Deklareeritud toimivus

Oluline omadus	Jõudlus	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
CO ₂ läbilaskvus	Sd > 50 m	EN 1504-2: 2004
Veeauruläbilaskvus	II klass 5 m ≤ S _D ≤ 50 m	
Kapillaarne veeimavus	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	
Rebenemiskatse nakketugevuse määramiseks	≥ 1,5 (1,0)	
Tuletundlikkus	E _{fi}	
Ohtlikud ained	EN 1504-2, p. 5.3	
Tuletundlikkus	E _{fi}	EN 13813: 2017-03
Söövitavate ühendite vabanemine	SR	
Survetugevus	≥ C5	
Paindetugevus	≥ F1	
Löögikindlus	IR4	
Tõmbetugevus	≥ B 1,5	
Kulumiskindlus	≤ AR 1	

Toote kindlaksmääratud toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 (muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 574/2014) ning eelnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastas:

John van Diemen
tootearendus- ja kvaliteedijuht

Bottrop, 13.10.2023
(väljaandmise koht ja kuupäev)


(allkiri)

Lisa

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 5 kohaselt on käesolevale toimivusdeklaratsioonile lisatud määruse (EL) nr 1907/2006 (REACH) II lisa kohane ohutuskaart.