

MC-DUR TopSpeed M

Toimivusdeklaratsiooni viitenumber: IN5468001

1.	Tootetüübi unikaalne ID-kood	MC-DUR TopSpeed M
2.	Kasutusala(d)	Pinnakaitsetoode Pinnakate Kaitse ainete sissetungimise vastu (1.3) Niiskusesisalduse reguleerimine (2.2) Vastupanu füüsikalistele mõjuritele (5.1) Elektritakistuse suurendamine (8.2)
3.	Tootja	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Saksamaa
4.	Volitatud esindaja	-
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem	Süsteem 2+ (hoonetes ja tsiviilehitustöödel kasutamiseks)
6.	Ühtlustatud standard	EN 1504-2: 2004
7.	Teavitatud asutus	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) ID-kood 0754

8. Deklareeritud toimivus

Oluline omadus	Toimivuse väärtused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Kulumiskindlus	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
Lõikekatse nakketugevuse määramiseks	≤ GT0	
CO ₂ läbilaskvus	Sd > 50 m	
Veeauru läbilaskvus	I klass: S _D < 5 m	
Kapillaarne veeimavus	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	
Nake külmutus-sulatus tsüklite järgselt jäitevastaste soolade mõjuga	> 1,5 (1,0) N/mm ²	
Löögikindlus	I klass: ≥ 4 Nm	
Nakketõmbetugevus	≥ 1,5 (1,0)	
Omadused pärast kunstlikku vanandamist	Nähtavad defektid puuduvad	
Tuletundlikkus	E _{fl}	
Ohtlikud ained	EN 1504-2, p. 5.3	

Toote kindlaksmääratud toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 (muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 574/2014) ning eelnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastas:

John van Diemen
tootearendus- ja kvaliteedijuht

Bottrop, 13.10.2023
(väljaandmise koht ja kuupäev)



(allkiri)

Lisa

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 5 kohaselt on käesolevale toimivusdeklaratsioonile lisatud määruse (EL) nr 1907/2006 (REACH) II lisa kohane ohutuskaart.