

MC-DUR TopSpeed SC

Toimivusdeklaratsiooni viitenumber: IN5467001

1.	Tootetüübi unikaalne ID-kood	MC-DUR TopSpeed SC
2.	Kasutusala(d)	Pinnakaitsetoode Kaitse ainete sissetungimise vastu (1.3) Niiskustaseme reguleerimine (2.2) Vastupanu füüsikalistele mõjudele (5.1) Vastupidavuse suurendamine (8.2)
3.	Tootja	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Saksamaa
4.	Volitatud esindaja	-
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem	Süsteem 2+ (kasutamiseks hoonetes ja tsiviilehitustöödel)
6.	Harmoniseeritud standard	EN 1504-2: 2004
7.	Teavitatud asutus	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) ID-kood 0754

8. Deklareeritud toimivus

Oluline omadus	Toimivuse väärtused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Kulumiskindlus	≥ 3000 mg	EN 1504-2: 2004
Lõikekatse nakketugevuse määramiseks	$\leq GT0$	
CO ₂ läbilaskvus	$S_d > 50$ m	
Veeauru läbilaskvus	I klass, $S_D < 5$ m	
Kapillaarne veeimavus	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Nake külmutus-sulatustsüklite järgselt jätevastaste sooladeta	$> 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$	
Löögikindlus	I klass: $\geq 4 \text{ Nm}$	
Nakketõmbetugevus	$\geq 1,5 (1,0)$	
Omadused pärast kunstlikku vanandamist	nähtavad defektid puuduvad	
Tuletundlikkus	E _{fi}	
Ohtlikud ained	EN 1504-2, p 5.3	

Toote kindlaksmääratud toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 (muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 574/2014) ning eelnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastas:

John van Diemen
tootearendus- ja kvaliteedijuht

Bottrop, 13.10.2023
(väljaandmise koht ja kuupäev)


(allkiri)

Lisa

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 5 kohaselt on käesolevale toimivusdeklaratsioonile lisatud määruse (EL) nr 1907/2006 (REACH) II lisa kohane ohutuskaart.