

Ortolan Extra 795

Veepõhine kreemjas eraldusaine absorbeeruvatele ja mitteabsorbeeruvatele raketistele



TOOTE OMADUSED

- Parafiinsetel toorainetel põhinev saalungikreem
- Suurepärane eraldav toime
- Võimaldab luua ehitusobjektile ilmastikukindla eralduskihi
- OECD-301F kohaselt biolagunev
- Lahustivaba
- Veepõhine, nõrga lõhnaga
- Paigaldatav harja või pihustiga
- Kasutusvalmis
- Veereostuse ohuklass: WGK 1

KASUTUSALAD

- Mitteabsorbeeruvad raketised, näiteks plastist, plastiga modifitseeritud puidust ja terasest raketised
- Absorbeeruvatele raketistele (nt puit, polüstüreen, OSB-raketised)
- Struktuurimaatriksitele
- Kvaliteetsete betoonpindade ja nähtava betooni valmistamiseks
- Tehase elementide ja ehitusobjekti monoliitsete betoonkonstruktsioonide jaoks ja sillaehituseks
- Uute puitraketispaneelide tihendamiseks, puidusuhkru lekete vältimiseks

KASUTUSJUHEND

Üldteave: Ortolan Extra 795 on lahustivaba, veepõhine, saalungikreem igat tüüpi raketistele. Emulsioon sobib oma koostise tõttu eriti hästi ehitusobjektidele, kus kehtivad kõrged kestlikkusnõuded.

Saalungikreemi pealekandmine: Vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“.

Töötlemine: Ortolan Extra 795 kantakse pinnale pumbaga MC-Spezialspritze või MC-Pump 3 või kaubandusvõrgus müüdavate pihustusvahenditega (otsak 8002). Pinnalekandmiseks võib kasutada ka harja.

Ortolan Extra 795 moodustab pärast vee aurustumist (pärast valge helgi kadumist, umbes 15–20 minuti möödudes) raketisele väga tõhusa veekindla eralduskihi. Aurustumise kiirus sõltub temperatuurist, niiskusest ning õhuvahetusest. Ühtlase ja õhukese kihi moodustumiseks pühkida lapiga. Seejärel saab betooni paigaldada.

Muud märkused: Vt teabelehte „Ortolani saalungiõlide üldine kasutusjuhend“ ja materjali ohutuskaarti!

TEHNILISED VÄÄRTUSED & TOOTE OMADUSED

Näitaja	Möötüühik	Väärtus	Märkused
Tihedus	g/cm ³	0,89	temperatuuril 20 °C
Kasutamistingimused	°C	≥ 5 ≤ 35	õhu ja aluspinna temperatuur
		≥ 5 ≤ 35	materjali temperatuur (kaitsta päikese eest)
Kulu	g/m ²	ligikaudu 5–20	sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmisest
Leekpunkt			ei kohaldu
Veereostuse ohuklass		WGK 1	veidi ohtlik veele
Biolagunevus	%	31	OECD-301 F kohaselt 28 päeva möödudes
LOÜ-de sisaldus	%	> 3	

Kõik tehnilised väärtused on laboratoorsed tulemused, mis on kindlaks määratud temperatuuril 21 °C ± 2 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.

Alus	parafiinvaha emulsioon
Vorm	kreemjas
Värvus	kollakas
Tarnevorm	15 l ämber (alusel 16 ämbrit)
Enesekontroll	EN ISO 9001
Ladustamine	Võib hoiustada kinnises originaalpakendis jahedates ja kuivades tingimustes vähemalt 12 kuud.
Pakendi kõrvaldamine	Veenduda, et ühekordselt kasutatavad mahutid on täiesti tühjad.

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etikettidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GIS-KOOD: BTM01

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavasid, mis kajastavad tehnoloogia praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2400023539]