

Repacryl

Toimivusdeklaratsiooni viitenumber: CI18458

1.	Tootetüübi unikaalne ID-kood	Repacryl
2.	Kasutusala(d)	Pinnakaitsetoode Immutamine (impregneerimine) Kaitse ainete sissetungimise vastu (1.2)
3.	Tootja	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Saksamaa
4.	Volitatud esindaja	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Saksamaa
5.	AVCP süsteem	Süsteem 2+ (kasutamiseks hoonetes ja tsiviilehitustöödel)
6.	Ühtlustatud standard	EN 1504-2: 2004
7.	Teavitatud asutus	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) ID-kood 0754

8. Deklareeritud toimivus

Oluline omadus	Toimivus	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Veeauru läbilaskvus	klass I $S_D < 5 \text{ m}$	EN 1504-2 2004
Kapillaarne veeimavus	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$	
Rebenemiskatse nakketugevuse määramiseks	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	
Imendumissügavus	klass I: $< 10 \text{ mm}$	
Ohtlikud ained	EN 1504-2, osa 5.3	

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 (muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 574/2014) ning eelnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastas:

John van Diemen
Tootearendus- ja kvaliteedijuht

Bottrop, 25.09.2024
(väljaandmise koht ja kuupäev)


(allkiri)

Lisa

Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 5 kohaselt on käesolevale toimivusdeklaratsioonile lisatud määruse (EL) nr 1907/2006 (REACH) II lisa kohane ohutuskaart.