

MC-RIM PROTECT-ST

Toimivusdeklaratsiooni viitenumber: IN4455300

1.	Tootetüübi unikaalne ID-kood	MC-RIM PROTECT-ST
2.	Kasutusala(d)	Tsemendipõhine kattekiht betooni mittekonstrukttiivseks remondiks Mördi paigaldamine käsitsi (3.1) Mördi või betooni paigaldamine pritsimisega (3.3) Sarruse kaitsekihi suurendamine mördi või betooniga (7.1)
3.	Tootja	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Saksamaa
4.	Volitatud esindaja	-
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem	Süsteem 2+ (hoonetes ja rajatistes kasutamiseks)
6.	Harmoniseeritud standard	EN 1504-3: 2005
7.	Teavitatud asutus	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) ID-kood 0754

8. Deklareeritud toimivus

Oluline omadus	Toimivuse väärtused	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Survetugevus	klass R4 (≥ 45 MPa)	Süsteem 2+	EN 1504-3: 2005
Kloriidioonide sisaldus	$\leq 0,05\%$		
Nakketugevus	$\geq 2,0$ MPa		
Piiratud mahukahanemine / pundumine	$\geq 2,0$ MPa		
Elastusmoodul	≥ 20 GPa		
Ohtlikud ained	EN 1504-3, punkt 5.4		

Toote kindlaksmääratud toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 (muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 574/2014) ning eelnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastas:

John van Diemen
Teadus- ja arendustegevuse ning
kvaliteedijuht



Bottrop, 13.10.2023
(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)

Lisa

Määruse (EL) nr 305/2011 lõike 6 punkti 5 kohaselt on käesolevale toimivusdeklaratsioonile lisatud määruse (EL) nr 1907/2006 (REACH) II lisale vastav ohutuskaart.