

Nafuflex GRID 25 NF

Klaaskiudkangast tugevdusvõrk



TOOTE OMADUSED

- Vee- ja ilmastikukindel
- Nii välitingimustes kui ka siseruumis kasutamiseks
- Nafuflex bituumenkattesüsteemide tugevdamiseks

KASUTUSALAD

- Kasutatakse konstruktsioonide tihendamiseks – kahe bituumenkattekihi vahel
- Kasutatav olemasolevate konstruktsioonivuukide, pragude ja läbiviikude tihendamiseks

KASUTUSJUHEND

Käitlemine: armeerimisvõrk Nafuflex GRID 25 NF tuleb lisada otse bituumenkatte esimesse kihti.

Armeerimisvõrk tuleb lõigata vajaliku pikkusega, lisada vedelasse kihti ja pressida sisse ning siluda käsitsi või sobiva tööriista abil.

Armeerimisvõrkude otsad peavad vähemalt 10 cm ulatuses üle kattuma.

Täiendav teave: lisateabe saamiseks vaadake vastavate Nafuflexi toodete tehniliste andmete lehti.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Laius	m	1	Kõik tehnilised väärtused on laboritulemused, mis on mõõdetud temperatuuril $21\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.
Tamevorm	50 m riba, laius 1 m		

Ohutusjuhised

Arvestage kindlasti pakendi etiketidel ja ohutuskaardil toodud ohutusteabe ja nõuannetega. GISKOOD: BBP10

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eelduse kohaselt vastutame selle teabe õigsuse eest oma müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tamitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018613]