

Nafuflex SD

Kolmekihiline kaitse- ja drenaažimembraan



TOOTE OMADUSED

- Kaitse dünaamilise, staatilise ja termilise koormuse eest
- Kasutatav koos bituumeniga
- Elastne
- Nurgaliidete piirkonnas kasutamiseks valmis
- Nurgaliidete piirkonda ei ole vaja eelnevalt ette valmistada

KASUTUSALAD

- Kaitseplaat vastavalt standardile DIN 18533
- Kaitse Nafuflex hüdroisolatsioonile
- Laminaarne drenaaž

KASUTUSJUHEND

Kasutamine: toodet Nafuflex SD paigaldatakse avatud vuukideta. Kangas peab kahel pool kattuma. Kasutatav liim on Nafuflex DPK. Plaat liimitakse nii, et sinine külg jääb paksu bituumenikihi poole. Nurgaliidete piirkonnas painutatakse toodet ja see kinnitatakse tihedalt põrandaplaadi külge. Kaeveauk tuleb pärast toodete kinnitamist esimesel võimalusel uuesti täita.

Üldine teave: hoonekonstruktsioonide tihendamisel polümeermodifitseeritud paksukihilise bituumenkatte tuleb järgida standardit DIN 18533.

TEHNILISED VÄÄRTUSED JA TOOTE OMADUSED

Näitaja	Mõõtühik	Väärtus	Märkused
Survetugevus	kN/m ²	250,0	
Pikkus	m	15,0	
Laius	m	2,0	
Vee äravooluvõime	l/(s·m)	2,72	20 kPa juures
Alus	Nupuline membraan HDPE, libisemiskile LDPE, polüpropüleenist geotekstiil		
Tarnevorm	Kaubaalus, 6 rulli		

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. See ei ole siiski siduv. Teavet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutuspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018669]